# Grupo Mountain Life



Planta Purificadora Mini para 200 Garrafones de 19 Litros por Turno

Cantidad	Descripción	lmagen
	Tinaco de Almacenamiento para Agua Cruda	
1	Tinaco de 2500 lts. color Natural.  Material de Construcción: Polietileno Traslucido.  Dimensiones: 1.50 Diámetro x 1.50 de Altura.  Capacidad de 2500 lts.  Conexión: 1.5"	ROTOGREY Managers
	Sistema Hidroneumatico para Tren de Filtrado	
1	Tanque Presurizado de 24 lts. en acero al carbón, presión 20-40 PSI.  Bomba de 0.5 Hp con cabezal en acero inoxidable.  Succión y descarga a 1"  Temperatura de operación de 49° C max.  Requerimiento electrico de 110 V, 60 Hz, 8 Amps.	Quant Par
	Filtro de Lecho Profundo de 9*48"	
1	Filtro con gravas y arena silica de 9" de diametro por 48" de altura y conexión a valvula de 2.5" de diametro.  Material del Tanque: Pared interior de polietileno de Alta densidad y exterior en Fibra de Vidrio Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl.  Capacidad: 1 ft3 de material filtrante.  Conexiones: Entrada y salida a 1"	Filtra filtra da vidria
	Filtro de Carbón Activado de 9*48"	
1	Filtro con Carbón Activado de Cáscara de coco de 9" de diametro por 48" de altura y conexión a valvula de 2.5" de diametro.  Material del Tanque: Pared interior de polietileno de Alta densidad y exterior en Fibra de Vidrio Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl.  Capacidad: 1 ft3 de material filtrante.  Conexiones: Entrada y salida a 1"	Filtra filtra da vidria
	Filtro Pulidor de 20"	
1	Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras (mod.PP-20)  Material de Construcción: Polipropileno 100 %  Dimensiones: 2.5" de diametro x 20" de alto.  Incluye: Porta Filtro de 20" std con entrada y salida a ¾" (mod. 122-20)	553-20
	Filtro Pulidor de 10"	
1	Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras (mod.PP-10)  Material de Construcción: Polipropileno 100 %  Dimensiones: 2.5" de diametro x 10" de alto.  Incluye: Porta Filtro de 10" std con entrada y salida a ¾" (mod. 121-10A)	TO NAME OF THE PARTY OF THE PAR

	Lampara de Luz Ultra Violeta	
	Lampara de Luz Ultra Violeta de 25 Watts	
1	Material de Construcción: Housing en acero inoxidable con entrada y salida a ½"	COM
	Requerimiento electrico de 100-140 V, 60 Hz, 0.17 Amps.	ACTION TO STATE OF THE STATE OF
	Presión operativa de 125 PSI Max.	- Cliffillia
	Flujo operativo: 6 GPM	Br
	Lavadora Multiple de Lavado	
1	Lavadora multiple para 1 lavado Exterior, 1 lavado interior y 2 llenados simultaneos	ſ
	Material de Construcción: Acero Inoxidable 430 en calibre 18	
	Dimensiones: 1.30 x .60 x .92 mts.	
	Incluye: bomba periferica de 0.5 Hp (mod. AQP-60) y aspersor.	4
		1,
	Kit de Suministros	
1	Kit para medir Cl yPH	
	Kit para medir Dureza	
	Kr-40 (Jabon para Lavado Exterior de Garrafon)	
	Dinami-k (Jabon para Lavado Interior de Garrafon)	
	Millar de Tapa Tipo Presion	
	Millar de Tapa Tipo Bonafont	
	Millar de Tapa Tipo Electropura	
	Millar de Liner Grande	
	Millar de Liner Pequeño	
	Millar de Sello Generico Azul	
	Cepillo para el Lavado del Asa de Garrafon	
	Cepillo para el Lavado de la Boquilla del Garrafon	

## Precio \$28'000.00

### Incluye paquete de Suministros con un Valor de \$1'700.00 Totalmente "GRATIS"

### **Condiciones Comerciales**

- \* Precio en Moneda Nacional
- \* Precio mas I.V.A. En caso de requerir factura
- \* El costo Incluye Visita Tecnica en la CDMX y Área Metropolitana, el Material y la Instalación (20 m2)
- \* Tiempo de Entrega: INMEDIATA
- \* Envio gratis en la CDMX y Área Metropolitana.
- \* Mesa en Acero Inoxidable 430 Calibre 18 Requiere Mantenimeinto y Limpieza
- \* En caso de Foraneo: El Precio es más Transportación, Hospedaje y Alimentación

# Diagrama de la Planta Purificadora MOUNTAIN LIFE El sabor de la montaña Mini 200G. PROCESO DE CLORACION TANQUE BOSMA DE LO JUP TANQUE